


Pfosten

Mit seiner lärmreduzierenden Eigenschaft ist dieser Pfosten die ideale Lösung zum Schutz von Sportplätzen.

Detailansicht



SYSTEMVORTEILE

- Das ideale Pfostensystem für Ballfanglösungen für Höhen bis zu 6 m.
- In Kombination mit Nylofor 2D Super (schwere Doppelstabmatten) mit Maschung 200 x 50 und 200 x 100 mm
- extrem sicher und absolut klirrfrei (erfüllt §3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung - DEKRA-zertifiziert).

Profil

- Rohrfosten mit quadratischem Profil
- Ausgestattet mit schlüssellochförmigen Schlitzern zur Befestigung der Matten mittels spezieller Klemmen
- Schwarze Kunststoffkappe
- Profil: 80 x 50 mm, 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm, je nach Pfostenlänge.
- I/V: siehe Tabelle

Zubehör

Die rechteckigen Pfosten (standardmäßig in Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016 sowie stückverzinkt) sind mit lärmdämmenden Plastikclips ausgestattet. Diese dienen wiederum zur Aufhängung der Gittermatten. Die Gittermatten werden nach Anbringung am Bekasport Pfosten mittels Stahlklemmen (standardmäßig Schwarz RAL 9005) fixiert.

Beschichtungsverfahren

Matten aus verzinktem Draht. Eine Haftschiicht wird aufgetragen zur perfekten Haftung der Polyesterbeschichtung (min. 100 micron).

Farben

Sämtliche Bekasport Pfosten werden auf Anfrage produziert. Sprechen Sie uns an für mehr Informationen

BEKASPORT PFOSTEN						
Zaunhöhe mm	Maße Nylofor 2D Super Gittermatten			Pfostenmaße		
	Maschung 200 x 50 mm Breite x Höhe mm	Maschung 200 x 100 mm Breite x Höhe mm	Anzahl Klemmen pro Pfosten	Pfostenlänge mm	Pfostenmaße mm	I/V cm3
3000	2500 x 2030	+ 2500 x 1030	10	3800	80 x 50 x 3,0	15,29
4000	2500 x 2030	+ 2500 x 2030	12	4800	80 x 50 x 3,0	15,29
5000	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 + 1030	16	6000	100 x 50 x 3,0	21,29
6000	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 (2x)	18	7000	120 x 50 x 4,0	35,64

Kompatible Produkte

- Nylofor 2DS

